



Allgemein

Produktnummer	100013
Material Gehäuse	PC-GF10
Farbe Gehäuse	RAL 9005
Befestigung	Schiene 54E1, 64E1, S49
Fixierung	Edelstahlklammer
Schutzart	IP66/68
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40...70°C
Ursprungsland	Niederlande
Garantie	5 Jahre

Elektrisch

Schutzklasse	III
Betriebsspannung	36 Vdc
Strom	2,0 W
Stromversorgung	Externe Stromversorgung

Lichttechnik

Leuchtmittel	CREE XP-G3
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Farbtoleranz	3 SDCM
Anzahl LEDs	2
Lichtverteiler	Streuscheibe
Lichtverteilung	Asymmetrischer Lichtstrahl
Lichtstrom	119 lm
Effizienz	60 lm/W
Lebensdauer bei 25°C	60.000 Std. (L80B10)

Verpackung

Einheit	Karton
Inhalt	20 pro Karton
Länge	280 mm
Breite	145 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	6 kg

Maße und Gewicht

Länge	138 mm
Breite	28 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	280 g

