



Algemeen

Productnummer	200006
Materiaal behuizing	PETG
Kleur behuizing	RAL 7016
Montage	Handleuning
Bevestiging	RVS tyrap
Beschermingsgraad	IP66/68
Slagvastheid	IK10
Bedrijfstemperatuur	-40...70°C
Land van herkomst	Nederland
Garantie	5 jaar

Elektrisch

Beschermingsklasse	III
Werkspanning	36 Vdc
Vermogen	2,0 W
Stroomvoorziening	Externe netvoeding

Lichttechnisch

Lichtbron	CREE XP-G3
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave index	CRI>70
Kleurtolerantie	3 SDCM
Aantal LEDs	2
Lichtverdeler	Lens
Lichtdistributie	Asymmetrische bundel
Dimbaar	Two-step 100% / 3%
Lichtstroom	119 lm
Efficiëntie	60 lm/W
Levensverwachting bij 25°C	60.000 uur (L80B10)

Verpakking

Einheid	Kartonnen doos
Inhoud	6 per doos
Lengte	280 mm
Breedte	145 mm
Hoogte	170 mm
Gewicht	5 kg

Afmetingen en gewicht

Lengte	160 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	127 mm
Gewicht	810 g

